

比べてわかる世界最高水準の除振能力

HALCYONICS

active vibration isolation

アクティブ除振台シリーズ

- 6自由度アクティブ制御
- 共振周波数無し
- 移動時のロック機構を装備
- オートロードアジャストメント
- ユーティリティは100V電源のみ

主な用途 AFM・SPM・レーザー顕微鏡・干渉計・表面粗さ計・ナノインデント・その他の精密機器



halcyonics_nano

小型 AFM に最適な卓上型アクティブ除振台



halcyonics_i4

フラットタイプ卓上型アクティブ除振台




halcyonics_vario

モジュール式アクティブ除振台



halcyonics_vario basic

モジュール式アクティブ除振台



halcyonics_acoustic enclosure

防音 /
防振ボックス



halcyonics_workstation i4

ワークステーション型
アクティブ除振台



halcyonics_workstation vario

ワークステーション型
アクティブ除振台



halcyonics_support frames

アクティブ除振台搭載用
サポートフレーム



halcyonics_special design

カスタム除振台



Halcyonicsアクティブ除振台仕様

■ 卓上型アクティブ除振台

仕様 / モデル	Nano_20		Nano_30	i4	i4 large
除振周波数領域	1 ～ 200 Hz			0.6 ～ 200 Hz	
除振能力	>5 Hz=23 dB(93 %) >15 Hz=40 dB(99 %)			>5 Hz=25 dB(94.4 %) >10 Hz=40 dB(99 %)	
減衰時間	300 ms				
搭載可能質量	0 ～ 8 kg	5 ～ 25 kg		0 ～ 120 kg	0 ～ 105 kg または 40 ～ 150 kg
アクチュエーター最大推力	垂直方向±8N、水平方向±4N				
外形寸法(mm)	本体 204(W)x204(D)x69(H) コントロールユニット 218(W)x218(D)x86(H)	本体 400(W)x300(D)x75(H) コントロールユニット 218(W)x218(D)x86(H)	本体 (コントロールユニット内蔵) 400(W)x500(D)x90(H)		本体 (コントロールユニット内蔵) 550(W)x700(D)x92(H)
製品質量	本体:5.6 kg コントロールユニット:2.1 kg	本体:11.3 kg コントロールユニット:2.1 kg	20 kg		40 kg
消費電力	30 ～ 50 W		40 ～ 55 W		
電源	100 ～ 250 VAC、47 ～ 63 Hz				
動作環境	温度:10 ～ 40 °C、湿度:0 ～ 60 %、高度:2500 mまで				
オプション	固定用ネジ穴 M6 / 25個				

■ モジュール式アクティブ除振台

仕様 / モデル	Vario_45-100 Vario_60-100 Vario_90-100	Vario_45-360 Vario_60-360 Vario_90-360	Vario_Basic_40-100 Vario_Basic_60-100 Vario_Basic_90-100	Vario_Basic_40-300 Vario_Basic_60-300 Vario_Basic_90-300	Vario_Basic_40-600 Vario_Basic_60-600 Vario_Basic_90-600
除振周波数領域	1 ～ 200 Hz		0.7 ～ 200 Hz	1 ～ 200 Hz	
除振能力	>5 Hz=25 dB(94.4 %) >10 Hz=38 dB(98.7 %)	>5 Hz=23 dB(94.4 %) >10 Hz=35 dB(98.2 %)	>5 Hz=25 dB(94.4 %) >10 Hz=38 dB(98.7 %)	>5 Hz=25 dB(94.4 %) >10 Hz=35 dB(98.2 %)	
減衰時間	300 ms				
搭載可能質量	0 ～ 100 kg	0 ～ 360 kg	0 ～ 100 kg	0 ～ 300 kg	0 ～ 600 kg
アクチュエーター最大推力	垂直方向±8N、水平方向±4N				
外形寸法(mm)	本体(2式) Vario_45:165(W)x481(D)x114(H) Vario_60:165(W)x600(D)x114(H) Vario_90:165(W)x900(D)x114(H) コントロールユニット 218(W)x218(D)x86(H)		本体(2式) Vario_Basic_40:120(W)x396(D)x111(H) Vario_Basic_60:130(W)x636(D)x111(H) Vario_Basic_90:130(W)x932(D)x111(H) コントロールユニット (2ポート):237(W)x345(D)x135(H) (4ポート):450(W)x345(D)x135(H)		
製品質量	Vario_45:9.9 kg Vario_60:11 kg Vario_90:12.5 kg コントロールユニット:4.8 kg		本体:6.8 kg コントロールユニット:4.5 kg	本体:8.6 kg コントロールユニット:4.5 kg	本体:10.4 kg コントロールユニット:4.5 kg
消費電力	35 ～ 50 W,Max.70 W		10 ～ 20 W,Max.50 W		
電源	100 ～ 250 VAC、47 ～ 63 Hz				
動作環境	温度:10 ～ 40℃、湿度:0 ～ 60％、高度:2500 mまで				

■ ワークステーション型アクティブ除振台

仕様 / モデル	Workstation i4	Workstation i4 large	Workstation Vario_600	Workstation Vario_780	Workstation Vario_900
除振周波数領域	0.6 ～ 200 Hz		1 ～ 200 Hz		
除振能力	>5 Hz=25 dB(94.4 %) >9 Hz=40 dB(99 %)	>5 Hz=25 dB(94.4 %) >10 Hz=40 dB(99 %)	>5 Hz=25 dB(94.4 %) >10 Hz=35 dB(98.2 %)		
減衰時間	300 ms				
搭載可能質量	0 ～ 120 kg	0 ～ 105 kg または 40 ～ 150 kg	0 ～ 320 kg, 0 ～ 100 kg	0 ～ 310 kg, 0 ～ 100 kg	0 ～ 290 kg, 0 ～ 80 kg
アクチュエーター最大推力	垂直方向±8N、水平方向±4N				
外形寸法(mm)	1200(W)x800(D)x750(H)	800(W)x900(D)x750(H)	本体 770(W)x770(D)x750(H) コントロールユニット 237(W)x345(D)x135(H)	本体 990(W)x810(D)x750(H) コントロールユニット 237(W)x345(D)x135(H)	本体 1110(W)x960(D)x750(H) コントロールユニット 237(W)x345(D)x135(H)
重量	120 kg	142 kg	120 kg	142 kg	175 kg
消費電力	40 ～ 55 W				
電源	100 ～ 250 VAC、47 ～ 63 Hz				
動作環境	温度:10 ～ 40℃、湿度:0 ～ 60%、高度:2500 mまで				
オプション	固定用ネジ穴 M6 / 25個				

■ 防音 / 防振ボックス(Acoustic_Enclosure)

仕様 / モデル	AE_200	AE_600	AE_780	AE_900	AE_1000
内径寸法(mm)	352(W)x415(H)	600(W)x600(D)x800(H)	780(W)x600(D)x940(H)	950(W)x750(D)x940(H)	950(W)x1050(D)x942(H)
製品質量	20 kg	70 kg	80 kg	100 kg	120 kg
動作環境	温度:10 ～ 40 °C、湿度:0 ～ 90 %、高度:2500 mまで				
振動伝達率	50Hz:13.5dB、63Hz:15.7dB、80Hz:11.3dB、100Hz:21.7dB、125Hz:25dB、160Hz:26.4dB、200Hz:30.7dB、250Hz:30.5dB、315Hz:25.3dB、400Hz:30.3dB、500Hz:33dB、630Hz:34.5dB、800Hz:34.8dB、1000Hz:34.2dB、1250Hz:32.7dB、1600Hz:31.4dB、2000Hz:32.7dB、2500Hz:36.6dB、3150Hz:37.3dB、4000Hz:40dB、5000Hz:43dB、6300Hz:44.7dB、8000Hz:44.3dB、10000Hz:43.2dB				

■ カスタム除振台

モデル	halcyonics_special design
仕様	別途ご相談下さい

■ サポートフレーム

モデル	Support_Frame_600	Support_Frame_i4
適用モデル	Acoustic_Enclosure_600用	i4用
寸法	700x700x750 mm	650x650x750 mm

halcyonics_nano



halcyonics_i4



halcyonics_vario



halcyonics_special design

